

ПИСТОЛЕТНЫЕ И УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ RODCRAFT RC7681K, RC7150, RC7120

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06


Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ПИСТОЛЕТНАЯ И УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Модель RC7681K
 Артикул № 8951000019

Модель RC7150
 Артикул № 8951072021

Модель RC7120
 Артикул № 8951072001

Модель	RC7681K
Привод	1/4" – 20UNC AG
Диск	50 - 75 мм
Мощность	150 Вт
Скорость вращения	15000 об/мин
Вес	0.4 Вт
Внутренний диаметр шланга	8 мм
Размеры ахвхс	120x125x42 мм
Расход воздуха	365 л/мин
Расход воздуха	490 л/мин
Подключение воздуха	1/4" BSP IG
Уровень шума	74.6 дБ(А)
Вибрация	5.9 м/с ²

Прямой привод Композитный



- Для точечного ремонта лакокрасочного покрытия, ограниченного малой площадью, экономия времени и расходных материалов
- легкий и удобный инструмент в композитном корпусе
- регулятор скорости под большой палец для работы одной рукой
- выпуск воздуха через корпус двигателя

Комплект 7681K состоит из:

- 1 шлифовального мини-пистолета
- 1 опорного диска 50 мм (2") Roloc® 895500005
- 1 опорного диска 75 мм (3") Roloc® 895500004
- 1 шлифовального диска 50 мм (2") — тонкая обработка
- 1 шлифовального диска 75 мм (3") — тонкая обработка
- 1 шлифовального диска 50 мм (2") — средняя обработка
- 1 шлифовального диска 75 мм (3") — средняя обработка
- 1 шлифовального диска 50 мм (2") — грубая обработка
- 1 шлифовального диска 75 мм (3") — грубая обработка
- 1 чемодан для инструментов

Модель	RC7150
Привод	7/16"-20AG
Диск	75x22 мм, 105x22 мм, 115x22 мм
Мощность	500 Вт
Скорость вращения	18000 об/мин
Вес	1.15 Вт
Внутренний диаметр шланга	8 мм
Размеры ахвхс	152x157x38 мм
Расход воздуха	410 л/мин
Расход воздуха	570 л/мин
Подключение воздуха	1/4" BSP IG
Уровень шума	71 дБ(А)
Вибрация	3.2 м/с ²

Для гибких фибровых дисков до 115 мм



- Быстродействующая пистолетная шлифовальная машина с регулируемой скоростью и мощностью, для фибровых дисков
- в целях безопасности данный инструмент не может быть использован с жесткими режущими и шлифовальными дисками, см. модели 7160 - 7166 с регулятором скорости

Аксессуары для RC7150

	Модель	Артикул №
защитное ограждение	7150-S	8951011538
диск-подшова 75x22 мм	316-2	8951011544
диск-подшова 105x22 мм	416-2	8951011545
диск-подшова 125x22 мм	516-2	8951011548
гайка переходника M14x2 AG	A7150	8951011449



Модель	RC7120
Привод	5/8" AG
Диск	178 мм
Мощность	500 Вт
Скорость вращения	4500 об/мин
Вес	2 Вт
Внутренний диаметр шланга	8 мм
Размеры ахвхс	320x38x100 мм
Расход воздуха	525 л/мин
Расход воздуха	700 л/мин
Подключение воздуха	1/4" IG
Уровень шума	91.4 дБ(А)
Вибрация	2.7 м/с ²

Для гибких фибровых дисков до 178 мм



- резьба 5/8", диск-подшова 178 мм
- эргономично оптимизированная угловая шлифовальная машина с холодоизолированной рукояткой
- глушитель и выпуск отработанного воздуха в задней части
- маслénка упрощает техническое обслуживание в процессе быстрой смазки углового редуктора
- дополнительная боковая рукоятка может монтироваться с любой стороны - для правой и для левой

Аксессуары для RC7120

диск-подшова 170 мм x 5/8" IG KF129587



диск-подшова с «липушкой» 150 мм x 5/8" IG 8951011554



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	